

MODELLI AQ500/SA e AQ1200/SA
 TYPE AQ500/SA and AQ1200/SA

Caratteristiche riscaldatore - Heater features		
MOD.	AQ500/SA	AQ1200/SA
Peso	1,6 Kg	2 Kg
Alimentazione	230V c.a	230V c.a
Potenza nominale	500 W	1200 W
Corrente assorbita	2,1 A	5,2 A
Classe isolamento	1	1
Rigid. dielettrica	2 kv/1m	2 kv/1m
Grado protezione	IP64	IP64
Servizio ED	100%	100%
Cicli on/off termostato	30000	30000
Pressione nominale	6 bar	6 bar
Taratura iniziale	45 °C ± 4	45 °C ± 4
Possibilità di taratura	20÷80 °C	20÷80 °C
temperatura massima d'esercizio	80 °C	80 °C
Tempreatura massima supportabile	120 °C	120 °C

Dimensioni riscaldatore (mm) - Heater size (mm)													
MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
AQ500/SA	265	160	15	90	60	287	Ø 80	1/2"	70	PG11	90	M8x21	M8x7
AQ1200/SA	365	260	15	90	60	287	Ø 80	1/2"	70	PG11	90	M8x21	M8x7

